

Specifikáció

Model	GS-2032	GS-2632	GS-3232
Méretetek	Metrikus	Metrikus	Metrikus
Maximum munkamagasság*	8.10 m	9.92 m	11.75 m
A Max. platformmagasság	6.10 m	7.92 m	9.75 m
B Tárolási platform magasság	1.03 m	1.16 m	1.29 m
C Platform hossza – külső	2.26 m	2.26 m	2.26 m
– kiterjesztett	3.18 m	3.18 m	3.18 m
Kicsúsztható platform kiterjedése	.91 m	.91 m	.91 m
D Platform szélesség – külső	.81 m	.81 m	.81 m
Védőkorlát magassága: fix sínek	.99 m	---	---
lehajtható sínek (CE)	1.10 m	1.10 m	1.10 m
Lábdieszka magasság	.15 m	.15 m	.15 m
E Magasság – tárolás			
fix sínek	2.03 m	---	---
Összecsukható védőkorlát	2.13 m	2.26 m	2.43 m
Összehajtott sínek	1.75 m	1.91 m	2.03 m
F Hossz – tárolás	2.44 m	2.44 m	2.43 m
Hossz – Kiterjesztett	3.33 m	3.33 m	3.33 m
G Szélesség	.81 m	.81 m	.81 m
H Tengelytávolság	1.85 m	1.85 m	1.85 m
I Alváz magassága – központ	.09 m	.09 m	.09 m
J – Telepített kátyúvédők	.02 m	.02 m	.02 m

Termelékenység

Maximum személyszám**	2	2	2
Teherbírás	363 kg	227 kg	227 kg
Kiterjesztett fedélzeti kapacitás	113 kg	113 kg	113 kg
Utazási magasság	Teljes magasság	Teljes magasság	6.71 m
Haladási sebesség – tárolási	3.5 km/h	3.5 km/h	3.5 km/h
Haladási sebesség – kiemelve	0.8 km/h	0.8 km/h	0.8 km/h
Kapaszkodóképesség – tárolási ***	30%	25%	25%
Maximum kitámasztó szinthező:			
előlről hátrafelé	---	---	3°
Maximum kitámasztó szinthező:			
egyik oldalról a másikra	---	---	5°
Fordulási sugár – belső	zéró	zéró	zéró
Fordulási sugár – külső	2.13 m	2.13 m	2.13 m
Emelés / süllyesztés sebesség	30 / 34 sec	30 / 40 sec	57 / 40 sec
Vezérlő	arányos	arányos	arányos
Hajtás	Kettős első kerék	Kettős első kerék	Kettős első kerék
Tárcsafékek	dupla hátsó kerék	dupla hátsó kerék	dupla hátsó kerék
Gumik – szilárd, nyomot nem hagyó	38 x 13 x 28 cm	38 x 13 x 28 cm	38 x 13 x 28 cm

Energia

Áramforrás	24 V DC négy 6V-os, 225 Ah-s akku	24 V DC négy 6V-os, 225 Ah-s akku	24 V DC
Hidraulikus rendszer kapacitása	14.2 L	14.2 L	14.2 L

Súly****

ANSI, CSA	1,621 kg	2,002 kg	2,352 kg
CE, AUS	1,825 kg	1,956 kg	2,352 kg

Szabványoknak való megfelelés ANSI A92.6, CSA B354.2, CE Compliance, AS 1418.10

* A munkamagasság megfelelője: platformmagasság plusz 2 m

** CE / AUS piacok: GS-2632 és GS-3232 beltéri használatra. GS-2032 kültéri használatra, egy személy maximum.

*** A kapaszkodóképesség, a lejtőn való vezetésre vonatkozik. Részleteket lásd: használati utasítás lejtő értékelés.

**** A súly, beállítás és (vagy) az ország szabványainak függvényében változhat.

